

MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

| Dimensione | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|--|
| Size | | Ø 60 | | |
| Format | | Ø 24" | | |
| Format | | | | |
| Tamaño | | | | |
| Spessore | | | | |
| Thickness | | | | |
| Épaisseur | | 10 mm | | |
| Stärke | | | | |
| Espesor | | | | |
| Peso | | | | |
| Weight | | | | |
| Poids | | 5,17 kg | | |
| Gewicht | | | | |
| Peso | | | | |
| Pezzi per scatola | | | | |
| Pieces per carton | | | | |
| Pièces par carton | | 4 | | |
| Stück pro Karton | | | | |
| Unidades por caja | | | | |
| Quantità per scatola | | | | |
| Quantity per carton | | | | |
| Quantité par carton | | 0,94 sqm | | |
| Quantität pro Karton | | | | |
| Cantidad por caja | | | | |
| Peso per scatola | | | | |
| Weight per carton | | | | |
| Poids par carton | | 20,68 kg | | |
| Gewicht pro Karton | | | | |
| Peso por caja | | | | |
| Scatole per paletta | | | | |
| Boxes per pallet | | | | |
| Cartons par palette | | 24 | | |
| Karton pro palette | | | | |
| Cajas por paleta | | | | |
| Quantità per paletta | | | | |
| Quantity per pallet | | | | |
| Quantité par palette | | 22,56 sqm | | |
| Quantität pro palette | | | | |
| Cantidad por paleta | | | | |
| Peso per paletta | | | | |
| Weight per pallet | | | | |
| Poids par palette | | 526,32 kg | | |
| Gewicht pro palette | | | | |
| Peso por paleta | | | | |

| Giunto | Stucchi | 100 Bianco-White | 120 Nero-Black | 290 Crema-Cream | 103 Bianco Luna-Moon White | 133 Sabbia-Sand | 136 Fango-Mud | 114 Antracite-Anthracite | Grado di variazione cromatica | |
|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Joint | Grouts | | | | | | | | Colour shade variation | ASTM C137.1 |
| Joint | Joints | | | | | | | | Degré de variation chromatique | V0 - V4 |
| Fugenbreite | Fugenmassen | | | | | | | | Grad Der Farbabweichung | V01 |
| Junta | Pasta de rejuntar | | | | | | | | Grado De Variación Cromatica | |

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

| | NORMA STANDARD | VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS | VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO |
|---|-----------------------------|--|--|
| Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura | ISO 10545.2 | ± 0,6% | ± 0,6% |
| Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos | ISO 10545.2 | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad | ISO 10545.2 | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua | ISO 10545.3 ASTM C373 | < 0,5% | < 0,5% |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal | ISO 10545.9 ASTM C484 | Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente | Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente |
| Resistenza agli attacchi chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química | ISO 10545.13 ASTM C650 | Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas | Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas |
| Resistenza all'abrasione Deep resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión | ISO 10545.7 ASTM 1027 | 100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V | PEI III |
| Resistenza alle macchie Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas | ISO 10545.14 ASTM CC1378 | ≥ Classe 3 ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3 | Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3 Categoria 3 |
| Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento | DIN 51130 | da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13 | R9 |
| | D-COF | > 0,42 | ≥ 0,61 |
| Resistenza al gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas | ISO 10545.12 ASTM C1026 | Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas | Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas |
| Resistenza alla rottura Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión | ISO 10545.4 | ≥ 28 N/mm ² | ≥ 35 N/mm ² |

CORE BASICS